

# Data Sheet

# MagCat

คุณสมบัติของ MagCat: ใช้เพื่อป้องกันคราบหินปูน  
จากน้ำ ในการใช้งานของโรงงาน:

1. หัวฉีด
2. บีบสูญญากาศ
3. ออสโมซิสย้อนกลับ สำหรับ น้ำกลั่น



MagCat สามารถติดตั้งในพื้นที่ปลั๊กออกไป  
และสามารถวางอุปกรณ์ได้ทั้ง แนวตั้งและแนวนอน  
การติดตั้งลดปัญหาผลกระทบต่อการสูญเสียไม่เกิน 2%  
ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้รับเหมาสามารถวางใจได้ เพราะว่า  
ไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อจากพลังงานไฟฟ้า ไม่มีชิ้นส่วน  
เครื่องจักร ที่อาจจะชำรุดได้ เมื่อได้ติดตั้ง Mag Cat  
ผู้ใช้สามารถใช้งานขั้นต่ำได้ถึง 15 ปี

- ระบบบำบัดด้วย Catalytic/Magnetic ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
- มีเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับมากกว่า 40 ปี
- ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า
- ติดตั้งได้ง่ายและข้อต่อสวมได้เร็ว
- ไม่ต้องบำรุงรักษา และ บริการภายหลัง
- WRAS รับรองคุณภาพอุปกรณ์

MagCat เป็นการผสมผสานระหว่างแม่เหล็กของ Fluid Dynamics และระบบบำบัดด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาในคอมแพคเต็ย  
ตัวเรือนสแตนเลสให้ความสมบูรณ์ที่สุด ปฏิกิริยาที่ใช้ได้สำหรับการบำบัดแคลเซียมคาร์บอเนต การสัมผัสพื้นผิวของน้ำกับ  
องค์ประกอบการบำบัดคือ ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างปฏิกิริยาเคมีที่สมบูรณ์ที่สุดด้วย CaCO<sub>3</sub>